



Tallas: **M** **L** **XL** **XXL**

Peso: 4.9 Kg. Municiones: .44" mag, .357", 9 mm Wolf

Colores:  

Nivel de protección: IIIA pudiendo escalar a III y IV **Certificación:** NIJ 0101.06 **Pruebas:** Stanag 2920, V50

NIJ -0101,06 - NIVELES DE PROTECCIÓN BALÍSTICA / LEVELS OF BALLISTIC PROTECTION

Proyectil Projectile	Nivel Level	Arma Weapon	Tipo de munición Type of ammunition	Masa nominal Nominal mass	Velocidad de referencia Reference speed (Acondicionado/conditioned)	Velocidad de referencia Reference speed (Nuevo/New)
	IIIA		357 SIG FMJ FN	8.1 gr 125 gr	430 + 9.1 m/s 1410 + 30 ft/s	448 + 9.1 m/s 1470 + 30 ft/s
			44 Mag SJHP	15.6 gr 240 gr	408 + 9.1 m/s 1340 + 30 ft/s	436 + 9.1 m/s 1430 + 30 ft/s
	III		7.62 mm NATO FMJ	96 gr 147 gr	847 + 9.1 m/s 2780 + 30 ft/s	
	IV		.30 caliber, M2 AP	10.8 gr 166 gr	878 + 9.1 m/s 2880 + 30 ft/s	

Características

- chaleco elaborado en poliamida 1000 Deniers, resistente al rasgado y repelente al agua.
- Malla interna perforada 3D que permite la circulación de aire y rápido secado, proporcionando frescura al usuario y máximo confort.
- Ajuste en hombro derecho por medio de cinta de seguridad con contactel ajustable.
- Sistema patentado de liberación rápida de hombro izquierdo y laterales con broches ajustables SKY. Armado máximo en 30 seg.
- También cuenta con tecnología DWD para distribución dinámica de peso.
- Sistema molle en frente y espalda en cinta de seguridad para colocación de accesorios.
- Velcro en frente y espalda para colocación de insignias.
- Sistema de arrastre de hombro caído en espalda.
- Colocación de mochila táctica de carga o hidratación.
- Cinturón de cadera con sistema molle para accesorios.
- Protección balística en frente, espalda y hombros, nivel IIIA, certificado ante la NIJ.
- Paneles fabricados en fibras aramidas Kevlar® de DuPont™, desmontables para el correcto mantenimiento y aseo de la prenda.
- Alojamiento frontal y posterior para placas balísticas de nivel superior nivel III o IV, de 10 x 12 pulgadas (se puede usar sólo como porta placas).

